IT-SEG-007 - BOOK LINHA AMARELA

rume

somos o brasil em movimento

Instrução de trabalho orientativo para práticas seguraras

SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **3 ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- **OPERAÇÃO E OBRAS**



OBJETIVO

O objetivo desta instrução de trabalho é orientar sobre os padrões de segurança vinculando ao procedimento PP-SEG-009 – BOOK DE LINHA AMARELA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS.

Para consulta orientativa de práticas seguraras, no intuito de evitar acidentes de atividades inseguras, garantindo a integridade e saúde do colaborador e evitando danos materiais e pessoais.



SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **LEIS DA SEGURANÇA**
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



LEIS DA SEGURANÇA

- 1. Sempre analisar os riscos das atividades e cumprir as medidas de prevenção e proteção adequadas.
- 2. Usar corretamente os EPIs obrigatórios para as atividades.
- 3. Fazer, testar e não violar bloqueios de máquinas e equipamentos.
- 4. Não realizar nenhuma atividade sem estar habilitado.
- 5. Não trabalhar sob efeito de álcool e drogas.
- 6. Não trabalhar em altura sem cinto de segurança apropriado.
- 7. Executar trabalho em altura com ancoragem segura e previamente identificado
- 8. É obrigatório a utilização de rádio comunicador em operação.
- 9. Não transitar e não permitir que transitem embaixo de carga suspensa e lanças de máquinas; e manter distância segura de atividades críticas;
- 10. Não conduzir equipamentos acima da velocidade apropriada para o local.



SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- 2 LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



- Todo operador, deverá ser devidamente habilitado para operar o equipamento e sua função deverá estar comprovada em seu CRACHÁ; Referência NR11 item: 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.6.1
- O Operador deverá ter realizado os treinamentos de Integração de ST, Regulamento Operacional e/ou Regulamento Operacional Ferroviário Baixada Santista, 7 Regras da Vida, Treinado no procedimento de segurança PP-SEG-009 – BOOK DE LINHA AMARELA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS, treinado na diretrizes dessa especificação, treinamento de NR 12 e possuir 6 meses de registro em CTPS;
- O equipamento de linha amarela deverá ter data de fabricação inferior a 10 anos;
- Equipamentos utilizados em áreas externas poderão ter aplicação de insulfilm nos vidros de proteção (desde que de acordo com as regras vigentes da Contran). Para equipamentos utilizados em áreas internas/cobertas, a aplicação de insulfilm é proibida.



- NINGUÉM poderá autorizar pessoas sem treinamentos a operar máquinas e equipamentos, mesmo que, de forma temporária;
- Ao utilizar o equipamento é obrigatória a utilização do cinto de segurança e certificar que o mesmo está devidamente encaixado e fixado;
- Utilizar os EPI's específicos para a atividade, tais como: (capacete com jugular, óculos de segurança, e bota de segurança). Se o equipamento possuir cabine fechada, não há necessidade de capacete com jugular e óculos de segurança. Caso a máquina não tenha proteção acústica, fazer uso do protetor auricular de inserção (plug) e/ou abafador de ruído (Tipo Concha) e máscara contra poeiras (PFF1);



- É obrigação do operador fazer inspeção visual em toda a máquina antes de iniciar as atividades, bem como realizar o check-list de pré-uso diário. Qualquer anormalidade com o equipamento, informar ao responsável pela manutenção e a segurança do trabalho;
- Proibido falar ao telefone celular, usar fone de ouvido (com ou sem fio) e escutar som efetuando a operação;
- É obrigatório nas caçambas das máquinas a indicação de tonelagem máxima;
- Todo equipamento de **Linha Amarela** utilizado para finalidade de guindar deverá ter sinalizado em seu braço hidráulico a **Carga Nominal** (carga bruta) estabelecida pelo fabricante ou por Profissional Legalmente Habilitado para determinada configuração do equipamento. Além disso, faz-se necessário a disposição da **Tabela de Carga** que definirá a capacidade de levantamento x alcance da lanca:
- Proibido fumar, usar álcool e/ou drogas dentro da empresa e nas atividades de operação;
- É obrigatório portar AST devidamente atualizada e assinada;
- Içamento de cargas deve envolver profissionais habilitado, ter treinamento no procedimento de segurança PP-SEG 002 SEGURANÇA NO IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS



- Participar diariamente do DDS da área, antes do inicio das tarefas;
- Verificar sempre presença de pessoas, veículos, outras máquinas e equipamentos ao seu redor;
- Sempre que houver necessidade de deslocar a máquina na frente de serviço, realizar a avaliação do cenário/ambiente com intuito de identificar locais com desníveis e/ou valas que gerem o risco de tombamento;
- Obrigatório manter os faróis acesos durante toda a atividade, mesmo sendo durante o dia;
- O equipamento deverá ter alarme sonoro de movimentação de ré;
- Operar os controles do equipamento somente quando o motor estiver ligado;
- Não permitir a presença de outros passageiros na máquina;



- Retire todo e qualquer lixo ou outro material combustível que não faça parte do equipamento, para evitar um incêndio;
- Nas paradas temporárias ou prolongadas o operador deve estacionar em superfície nivelada, colocando os controles em posição neutra, acionar os freios e adotar outras medidas (instalação de calços), com o objetivo de eliminar riscos provenientes de deslocamentos. Em caso de escavadeiras, pá carregadeira e retro escavadeiras a lança deve estar apoiada no solo;
- Caso o equipamento apresente aquecimento, o operador NÃO poderá abrir a tampa do radiador. Nestes casos, solicitar presença do mecânico habilitado e aguardar até que a água se esfrie;
- Para manutenção de pequenos reparos (pequenas manutenções, troca de implementos etc.) deverá seguir o procedimento de segurança PP-SEG-019 PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS e atendendo as condições contidas neste book;

REGRA DE OURO



ABAIXAR O CURSO DO BRAÇO HIDRÁULICO EM 100% DAS MÁQUINAS PARADAS!

É OBRIGATÓRIO DEIXAR EM
POSIÇÃO DE REPOUSO TODA
MÁQUINA / EQUIPAMENTO
QUE NÃO ESTEJA SENDO
UTILIZADO.











- Atividades de manutenção mecânica que envolva macaqueamento de equipamento deverão oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina (NR 8 – 8.3.3);
- Estar atento permanentemente a rede aérea (rede elétrica, telefonia, etc) e rede de fibra óptica. Em caso de proximidade de operações com rede elétrica, deve ser levado em consideração a seguintes distâncias de segurança:

Tensão em kV	Distância de segurança		
69	0,95 m		
138	1,10 m		
230	1,55 m		
345	2,15 m		
440	3,35 m		
500	3,40 m		

- Em casos de escavações, certifique-se através de uma avaliação previa do local através de levantamentos de projetos
 e/ou utilização de georradar certificando que não haja rede elétrica e/ou hidráulica no loca e/ou fibra óptica;
- Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim (18.7.2.8 – NR 18);
- As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.7.2.8 – NR 18;



- Para realização de atividades próximo a taludes (declives) que gere o risco de queda ou tombamento, deverá ser instalada barreira física (pontaletes refletivos) e placas de sinalização visando alerta o risco.
- Ao transpor a linha férrea é obrigatório solicitar e obter autorização do líder via rádio comunicador;
- É proibido dar carona;
- Em casos de gabaritos restritos, fazer o uso de placas sinalização em frente serviço;
- Ao final de cada jornada de trabalho, o operador deverá deixar a máquina em local plano, engrenada e acessos livres para pedestres, veículos e máquinas/ equipamentos; As lanças e patolas deverão estar apoiadas no chão (Energia Potencial = 0)



- Para evitar entrada de animais peçonhentos e insetos, deixe as portas bem fechadas e trancadas;
- Ao iniciar a jornada de trabalho, verifique CUIDADOSAMENTE se não há animais peçonhentos ou insetos sobre e debaixo do banco, e outras partes do equipamento;
- Ao subir ou descer mantenha-se sempre de frente para a máquina, e apoie-se em três pontos através de corrimãos e degraus. Não saltar/pular do equipamento em movimento e/ou parado.
- É proibido deitar-se para descanso embaixo das máquinas.
- NUNCA utilizar celular em área operacional. Para utilizar o telefone, o colaborador deverá parar em local seguro, fora do raio de ação de máquinas e/ou equipamentos.
- Todas as máquinas devem apresentar um plano de manutenção eficiente e condizente com a indicação do fabricante e a sua necessidade (com ART);



- Avaliar o cenário antes de iniciar as atividades e criar medidas de prevenção que possam levar a tombamento/capotagem, principalmente quando atravessar valetas, lombadas, vias com grande diferença de nível ou outras obstruções; além de, transitar em perímetro fora de gabarito que apresente vegetação defensa que inviabilize a visualização e garantia de que não buracos ou outros riscos para operação;
- Caso ocorra qualquer tipo de vazamento de óleo, conter o mais rápido possível, fazendo uso da bandeja aparadeira de óleo e informando ao setor de manutenção, segurança do trabalho e meio ambiente;
- Respeitar os limites de carregamento da máquina, não levantando ou removendo materiais acima de sua capacidade. A identificação de capacidade de carga de cada equipamento deve estar claramente marcada em seus dispositivos de carregamento (braço hidráulico). Faz-se necessário a disposição da Tabela de Carga que definirá a capacidade de levantamento x alcance da lança;



- Garantir sempre uma distância segura de pessoas e instalações durante a operação da máquina (interface: Homem x Máquina);
- A área de atuação da máquina deve ser isolada e sinalizada. A área isolada deve ser compatível com o alcance da máquina (estender braço hidráulico) e não menor que sua extensão em todas as direções.
- Para atividades em Terminais e Oficinas envolvendo Empilhadeiras/ Tracionadores/ Tratores com Concha, os mesmos deverão dispor do SINALIZADOR DE DISTÂNCIA SEGURA (RED/BLUE ZONE);
- Nenhum colaborador deve adentrar essa área enquanto a máquina estiver em atividade. Caso seja necessário a transposição da máquina pela área isolada, o operador da máquina deve ser comunicado e esta deve interromper a operação até que a transposição seja concluída.
- Manter a atenção voltada para toda movimentação com a máguina.
- Os equipamentos deverão contemplar grande frontal de proteção. Para equipamentos que possuem rotação e podem operar em ambos os sentidos, como por exemplo, retroescavadeira, a grade de proteção é obrigatória na parte frontal e na parte traseira do equipamento.



SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **3 ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



Corretiva Emergencial

A Manutenção Corretiva Emergencial chamada de não-programada, pois só é realizada após a falha funcional de alguma máquina, e por esse motivo deve ser reparada em caráter de urgência, seguindo as diretrizes do procedimento de segurança PP-SEG-019 - PEQUENOS REPAROS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS E PP-SEG-021 - SEGURANÇA NO BLOQUEIO DE ENERGIAS PERIGOSAS

IMPORTANTE!

Em uma manutenção executada em campo, **não podendo ser feita dentro do gabarito ferroviário**. Em casos de necessidade de avanços em gabarito, deve ser comunicado imediatamente ao coordenador do trecho e ao CCO Via.



Corretiva Emergencial

Para toda e qualquer execução de atividade, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes itens:

- Elaboração da Permissão de Trabalho (PT) pelo Dono de Área (Líder e/ou fiscal, Coordenador ou Gerente de Área responsável e Gerenciadora Contratada da área (Autorizada pela área de SMS);
- AST (Análise de Segurança da Tarefa) da Tarefa. Caso não haja, é necessário a elaboração da APR (Análise Preliminar de Risco);
- Disposição do Procedimento de Manutenção do Equipamento;
- Disposição do Plano de Manutenção do Equipamento (Subitem 12.11.2 NR 12), vide conforme item abaixo:

As manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa, com os seguintes dados: a) intervenções realizadas; b) data da realização de cada intervenção; c) serviço realizado; d) peças reparadas ou substituídas; e) condições de segurança do equipamento; f) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e g) nome do responsável pela execução das intervenções.

Deverá ser mantido no equipamento ou no posto de trabalho uma cópia do Plano de Manutenção do Equipamento;



Corretiva Emergencial

- Comunicar a Área de SMS da Rumo bem como da Empresa Terceira (contratante);
- Acompanhamento da atividade por responsável da área solicitante pela intervenção;
- Garantir que a atividade ocorra com condições ambientais adequadas (Atividade realizada em período diurno, com boa visibilidade; ausência de chuva);
- Disposição de Kit de Mitigação Ambiental (Bacia contenção/Turfa/Manta/Ferramentas Manuais, etc);


IMPORTANTE!

Toda manutenção emergencial ou pequenos reparos que precise ser realizado em campo, deverá ser realizado por mecânico ou eletricista (habilitado, autorizado e treinada) em cada uma das suas funções, proibido a realização por outras pessoas.



Corretiva Emergencial

O QUE PODE SER FEITO:



- Para realização da troca da mangueira o equipamento deverá estar com energia potencial zerada (E_p= 0);
- Reparos na elétrica/eletrônica, em casos de parada total do maquinário (mecânico habilitado);
- Correção de esteiras (mecânico habilitado e equipamento adequado)
- Troca de óleo e engraxamento de veículos.

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Reparos elétricos (acima de 2 metros de altura);
- Soldas em trincas de peças;
- Atividades de manutenção mecânica que envolva macaqueamento de equipamento em local que não atenda resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais a edificação se destina (NR 8 – 8.3.3);

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas



Troca de Implementos – Engate Rápido

A troca de implementos por engate rápido é uma técnica que possibilita a troca fácil e rápida de acessórios em pás carregadeiras, escavadeiras e retroescavadeiras. Este mecanismo permite a utilização de caçambas e inclusão de porta garfos na máquina de forma simples e sem utilização da força humana.







Troca de Implementos - Manual

Para a realizar a troca de implementos manual, deve seguir os seguintes passos:

Primeiro momento

Verifique-se se todos os colaboradores estão fora do raio de ação da máquina;

Segundo momento

- Para substituição de implementos é necessário realizar o apoio do mesmo ao solo, calçando também as laterais;
- Para retirada de pinos, utilizar as ferramentas adequadas; CUIDADO COM AS MÃOS!
- Na reposição do implemento, é necessário operador do equipamento, para alinhamento do braço e para encaixe nos olhais;
- NUNCA UTILIZE OUTRA MÁQUINA PARA ENCAIXE DO PINO!
- MANTENHA AS MÃOS E MEMBROS AFASTADOS DE QUALQUER RISCO!



SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



O abastecimento da máquinas deverá ser **priorizado em postos de combustíveis** (retro/pá carregadeira). Caso não seja possível o mesmo deverá ser executado através de caminhão comboio ou galão militar com o auxilio de bombas e bandejas de retenção;

Os trabalhadores envolvidos com atividades de abastecimento deverão ter capacitação prevista NR 20 e a mesma deve ser realizada a cargo e custo do empregador, durante o expediente normal da empresa.

Tabela 1 - Critérios para Capacitação

Atividade Classe	Instalação Classe I	Instalação Classe II	Instalação Classe III Curso Básico (8 horas) Curso Intermediário (16 horas) Curso Avançado II (32 horas) Curso Específico (16 horas)	
Específica, pontual e de curta duração	Curso Básico (4 horas)	Curso Básico (6 horas)		
Manutenção e inspeção	Curso Intermediário (12 horas)	Curso Intermediário (14 horas)		
Operação e atendimento a emergências	Curso Intermediário (12 horas)	Curso Avançado I (20 horas)		
Segurança e saúde no trabalho		Curso Específico (14 horas)		

Tabela 2 - Critérios para Atualização

	Tabela 2 - Criter	ios para Ai	ualização	
Curso	Periodicidade		Carga Horária	
Básico		Trienal	4 horas	
Intermediário	Classe I	Classe II	Classe III	
	Trienal	Bienal	Bienal	4 horas
Avançado I	Bienal			4 horas
Avançado II	Anual			4 horas

Fonte: Secretaria do Trabalho

Para o abastecimento, seguir os seguintes passos:

Antes da atividade

- Pare o equipamento em local seguro e desligue-o;
- Acione o freio estacionário; as luzes de alerta e coloque os calços nas rodas;



Antes da atividade

- Adeque-se com todos os EPI's necessários; luva nitrílica, perneira, óculos de proteção ampla visão, calçado de segurança, avental de proteção, protetor auricular e capacete de Segurança e máscara com filtro para vapores orgânicos)
- Aterramento da máquina;
- Desligar todos os celulares e rádios transmissores na área do abastecimento. Autorizado radio comunicador na área de abastecimento caso o equipamento seja intrisicamente seguro (Rádio EX);
- Verificar e garantir a ausência de fontes de calor (brasas, centelhas, faíscas, fagulhas, etc) provocados por cigarros, equipamentos, etc.
- Sinalizar e isolar a área com cones e corrente zebradas, num circulo com raio de 7,5m com centro no ponto de abastecimento. Evitar a presença de pessoas, nesta área, que não estão participando da operação;
- Instalar placas de advertência ("PERIGO NÃO FUME AFASTE-SE") no perímetro da área descrita acima;
- Posicionar extintores de incêndio (ABC ou PQS) nas proximidades para uso rápido e imediato e verificar os demais equipamentos do veículo para situações de emergência (2 Extintores 6 kg – ABC ou PQS);



Durante a atividade

- Certifique-se de que o recipiente contendo o combustível esteja limpo, sem impurezas;
- Proibido o uso de celular ou equipamentos que possam ser fonte de ignição de fogo;
- Limpe o bocal do reservatório a ser abastecido;
- Mantenha o recipiente com combustível em nível superior em relação ao reservatório;
- Em abastecimento de máquinas e equipamentos de pequeno porte (EPP) que forem realizados por galões militares ou recipientes IBC, faz-se necessário a utilização do Kit De Abastecimento 12V para Combustíveis com Reservatório/ Medidor de Vazão;
- Insira o bocal da mangueira no recipiente contendo o combustível;
- Insira a ponta da mangueira no reservatório de combustível do equipamento;
- Verificar se as mangueiras, conexões e demais componentes do sistema não apresentam vazamento, mau estado de conservação e se foram conectadas corretamente;
- Aguarde a transferência do combustível até o seu término;
- Cuidado para não derramar o combustível no meio ambiente;



Após a atividade

- Limpe o bocal do reservatório abastecido;
- Feche o reservatório;
- Lave o recipiente de abastecimento e certifique-se de que n\u00e3o haja impurezas em seuinterior;
- Recolha o recipiente usado e guarde-o em conjunto com a mangueira utilizada.
- Limpar a área e enviar os resíduos para locais apropriados;
- Jamais descarte recipientes no meio ambiente;
- Retirar os cones e fitas de isolamento após o completo término da operação;
- Informar imediatamente a Segurança do Trabalho qualquer incidente ocorrido durante a operação;




SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- 4 MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- **OPERAÇÃO E OBRAS**



BOAS PRÁTICAS

Segurança



Esse calço nas rodas serve para garantir que a máquina esteja parada de forma segura.



Esse outro calço é feito para que não haja nenhum risco de queda quando o "braço" da máquina estiver em manutenção.



SUMÁRIO – Serviços Super e Infraestrutura Ferroviária

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO
 Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- **6** BOAS PRÁTICAS
- 7 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



RETROESCAVADEIRA

DESCRITIVO: Equipamento comumente utilizado em escavações e remoções de materiais em menor escala, sendo bastante utilizada em obras de construção de pequeno, médio e grande porte.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



RETROESCAVADEIRA

Operação

O QUE PODE SER FEITO:



- Puxamento / arraste de trilho, respeitando a capacidade da máquina;
- Pequenos puxamentos de linha (com uso de patolas);
- Limpeza de lastro;
- Carregamento de caminhão de pedra e material rochoso;
- Carga / Descarrega de palets (c/ uso de paleteira);
- Transporte de dormentes respeitando a capacidade da máquina e tipo de dormentes;
- Transporte de material ferroso na concha e na caçamba (devidamente depositados);
- Içamento de carga com cinta adequada e fixado no olhal da caçamba (Elementos fabricados para movimentação de materiais devem possuir Memorial de Cálculo e ART);

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Ao estacionar, deixar a concha ou retro suspensos;
- Operar de porta aberta (se conter);
- Transporte de material dentro da cabine:
- Transitar com lança destravada ou levantada;
- Transitar com a máquina com farol quebrado ou não funcionando:
- Excesso de velocidade na operação;
- Deslocar-se com material suspenso com a retro na lateral da máquina
- Operar (quando embarcado em vagão plataforma) a máquina com o lastro em movimento.



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Operação

NUNCA por as mãos nas partes móveis da retroescavadeira (articulações, cilindros etc...).











Operação

Durante o deslocamento do equipamento a lança da concha deve estar obrigatoriamente travada.









Operação

Ao deslocar o equipamento a lança da concha não deve carregar equipamentos/materiais acima de seu limite de contenção sem fixação.















Manutenção

O QUE PODE SER FEITO:

- Lubrificação diária;
- Uso de graxas;
- Acompanhamento do óleo do motor;
- Verificações das condições dos eixos da máquina.
- Substituição de mangueira de pressão;
- Para realização da troca da mangueira o equipamento deverá estar com energia potencial zerada (E_p= 0);
- Troca de implementos;



Realizar o Plano de Manutenção, para uma manutenção mais eficaz e preventiva.



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas |

Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



PÁ CARREGADEIRA

DESCRITIVO: Equipamento utilizado em diversos segmentos capazes de carregar materiais como areia, brita, terra, entulhos e minérios. Potentes e versáteis, são excelentes para trabalhos em grandes e pequenas áreas. Executa diferentes funções, como coletar e transportar grandes volumes de materiais, suavizar, aplainar e empurrar materiais em geral.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



PÁ CARREGADEIRA

Operação O QUE <u>PODE</u> SER FEITO:



- Carga e descarga de pedra e material de material de 1ª,2ª e 3ª categoria;
- Escavação de material de material de 1ª,2ª e 3ª categoria;
- Puxamento de trilho respeitando a capacidade da máquina;
- Carga e descarga de dormentes, fardos de dormentes e palets (com auxílio de garfo/paleteira);
- Carga e descargas de trilhos de até 12m (com auxilio de garfo/paleteira);
- Auxílio na retirada e aplicação de grades e AMVs;
- Transporte de material ferroso na concha respeito o limite da mesma;
- Içamento de carga com cinta adequada e fixado no olhal da caçamba;
- Auxilio em acidentes ferroviários.

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Operar com as portas abertas:
- Movimentos bruscos com carga;
- Improvisação de pinos do contrapeso para puxamento de trilho:
- Improvisação de "macacos" para consertos ou reparos e nem para erguer ou abaixar máquinas pesadas;
- Deslocar-se com o braço frontal totalmente elevado, principalmente se a caçamba estiver com carga;
- Excesso de velocidade durante a operação;
- Operar (quando embarcado em vagão plataforma) a máquina com o lastro em movimento;



Operação

NÃO PODE SER FEITO:

- Transitar ou permaneça sob a lança e concha da pá;
- Transitar ou permanecer próximo ou ao alcance da lança sem conhecimento do operador;
- Transitar próximo a pá carregadeira fora do campo de visão do operador;
- Transitar pela traseira da máguina;
- Movimentar a máquina sem ter total campo de visão;
- Transitar com a máquina com farol quebrado ou não funcionando;





Manutenção

PODE SER FEITO:

- Verificação do nível de fluídos (profissional habilitado);
- Pressão e desgaste de pneus;
- Lubrificação de todos os pinos e buchas;
- Checagem e manutenção de freios;
- Verificar o estado de desgaste dos implementos das máquinas, o que precisa ser feita todos os dias, antes do início do trabalho;
- Movimentar a máquina sempre que houver total visibilidade em seu campo de visão.



Operação

NUNCA POR AS MÃOS NAS PARTES MÓVEIS DA PÁ CARREGADEIRA (ARTICULAÇÕES, CILINDROS, ETC...).









MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



MINI ESCAVADEIRA

DESCRITIVO: A Mini Escavadeira é um equipamento industrial de pequeno porte, o seu tamanho facilita na praticidade em diversos serviços, até mesmo em terrenos acidentados.

Sua utilização auxilia na preparação do solo, escavação e remoção de entulho em locais de difícil alcance.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



MINI ESCAVADEIRA

Operação

O QUE PODE SER FEITO:



- Escavações de material de 1^a, 2^a e 3^a categoria;
- Limpeza de lastro;
- Demolição de pavimento rígido e flexível;
- Puxamento de grade
- Puxamento / arraste de trilhos curto; (distância máx.
 100m);
- Descarga e carga de pedra;
- Içamento e transporte de cargas desde que com equipamento adequado e que tem a anilha;
- Atentar sobre o uso de cinta ou para içamento de cargas,
 informar a capacidade de carga do equipamento.

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Transporte de dormentes / trilho;
- Puxamento de trilhos longos;
- Descarga de caminhões com palets:
- Operar (quando embarcado em vagão plataforma) a máquina com o lastro em movimento;



Operação

NÃO PODE SER FEITO:



- TRANSITAR OU PERMANEÇA SOB A LANÇA E CONCHA DA MINI ESCAVADEIRA
- Transitar ou permanecer próximo ou ao alcance da lança sem conhecimento do operador;
- Transitar próximo a pá carregadeira fora do campo de visão do operador;
- TRANSITAR PELA TRASEIRA DA MÁQUINA!!
- Movimentar a máquina sem ter total campo de visão.

NUNCA TRANSITE SOB A LANÇA!!!



MINI ESCAVADEIRA Manutenção PODE SER FEITO:

- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene (profissional habilitado);
- Substituição de componentes da esteira (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico:
- Para realização da troca da mangueira o equipamento deverá estar com energia potencial zerada (E₂= 0);



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas |

Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



ESCAVADEIRA

DESCRITIVO: A Escavadeira é um equipamento industrial de grande porte, o seu tamanho facilita na praticidade em diversos servicos, até mesmo em terrenos acidentados.

Sua utilização auxilia na preparação do solo, escavação e remoção de entulho em locais de difícil alcance.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



ESCAVADEIRA

Operação

O QUE PODE SER FEITO:

- Escavação de material de 1^a, 2^a e 3^a categoria
- Carga e descarga de pedra;
- Limpezas em geral;
- Puxamento de grade e amv;
- Puxamento de trilho (máx. 100m);
- Transporte de material ferroso na concha desde que n\u00e3o exceda sua capacidade;
- Içamento de carga com cinta adequada e fixado no olhal da caçamba (Elementos fabricados para movimentação de materiais devem possuir Memorial de Cálculo e ART);
- Atentar sobre o uso de cinta ou para içamento de cargas, informar a capacidade de carga do equipamento.

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Transitar sobre AMV's:
- Transportar material dentro da cabine;
- Ao estacionar n\u00e3o deixar a concha (implemento) suspenso;
- Excesso de velocidade na operação;



ESCAVADEIRA

Operação

O QUE <u>PODE</u> SER FEITO:



- Demolição de alvenaria;
- Demolição de pavimentos rígido e flexível;
- Icamento de carga desde com a cinta própria;
- Auxilio em acidentes ferroviários;
- Içamento de bags

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Transporte de materiais a longa distâncias;
- Descarga de caminhões com palets;
- Operar (quando embarcado em vagão plataforma) a máquina com o lastro em movimento;



Operação

NÃO PODE SER FEITO:



- Transitar ou permanecer sob lança e concha da escavadeira;
- Transitar ou permanecer próximo ou ao alcance da lança sem conhecimento do operador;
- Transitar próximo a escavadeira fora do campo de visão do operador;
- TRANSITAR PELA TRASEIRA DA MÁQUINA!!
- Movimentar a máquina sem ter total campo de visão.





Operação

O QUE PODE SER FEITO

- Movimentação de cargas utilizando cintas ou cabos de aço fixados no olhal da concha por meio de manilhas dimensionadas de acordo com o peso da carga a ser movimentada.
- Utilizar garra específica para movimentação e posicionamento de trilho.







Operação

Durante a operação de puxamento de trilho, grade ou AMV, o correto é que os colaboradores que estiveram em atividade fiquem longe do raio de ação da máquina e do trilho, para evitar possíveis acidentes caso o trilho "chicotei".







Manutenção

PODE SER FEITO:



- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene (profissional habilitado);
- Substituição de componentes da esteira (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico;
- Para realização da troca da mangueira o equipamento deverá estar com energia potencial zerada (E_p= 0);



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas I Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas |

Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas |

Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas I Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas |

Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



ESCAVADEIRA FLORESTAL

DESCRITIVO: A Escavadeira Florestal é um equipamento industrial de grande porte que exerce funções básicas de extração e arraste.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



ESCAVADEIRA FLORESTAL

Operação

O QUE <u>PODE</u> SER FEITO:

- Manuseio de dormentes;
- Puxamento e arraste de trilhos:
- Manuseio de trilho curtos (máx. 12m);
- Içamento de cargas, desde que com a cinta adequada;
- Carga de dormentes / trilhos em caçambas ou carretas;
- Transporte de materiais metálicos desde que tenha sido armazenados em bag´s;

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Escavação;
- Puxamento e alinhamento de grade
- Descarga de caminhões c/ palets;
- Carga e descarga de materiais acima da capacidade de suporte da máquina;
- Operar (quando embarcado em vagão plataforma) a máquina com o lastro em movimento;



Operação

NÃO PODE SER FEITO:



- Transitar ou permanecer sob a lança ou concha da maquina florestal;
- Transitar ou permanecer próximo ou ao alcance da lança sem conhecimento do operador;
- Transitar próximo a escavadeira fora do campo de visão do operador;
- Transitar pela traseira da máquina!
- Movimentar a máquina sem ter total campo de visão.



Manutenção

PODE SER FEITO:



- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene (profissional habilitado);
- Substituição de componentes da esteira (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico;
- Para realização da troca da mangueira o equipamento deverá estar com energia potencial zerada (E_p= 0);



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



MOTONIVELADORA

DESCRITIVO: Equipamento que serve para deslocar e nivelar uma superfície de terra. Tem uma lâmina que pode inclinar em diversas posições em relação ao seu eixo de marcha e ao plano horizontal. Sua principal função é fazer a terraplenagem de terrenos. Ou seja, nivelar determinado perímetro do solo.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



MOTONIVELADORA

Operação

O QUE PODE SER FEITO:



- Fazer terraplanagem;
- Regularização de leito, subleito e plataforma
- Regularização de talude;
- Espalhamento de material pétreo;
- Homogeneização de materiais;
- Escarificação de terreno.

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Transporte de colaboradores;
- Excesso de velocidade durante a operação;
- Transporte sobre amv's;
- Transporte de materiais ferroviários;
- Puxamento de grade;
- Puxamento de trilho.

NUNCA POR AS MÃOS NAS PARTES MÓVEIS!



Manutenção

PODE SER FEITO:



- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene;
- Substituição de componentes da laminas (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico;



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



ROLO COMPACTADOR

DESCRITIVO: Equipamento com função de diminuir e comprimir superfícies que possuem grande quantidade de solo ou resíduos. Suas aplicações são diversas e vão desde obras rodoviárias, compactando o solo para construção de vias, até a compressão de superfícies para edificações.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



ROLO COMPACTADOR

Operação

O QUE PODE SER FEITO:

- Compactação terrenos e superfícies planas e não planas;
- Regularização de terreno.
- Regularização de pavimento rígido e flexível;
- Execução de pavimentação, cascalhamento e asfalto de vias;

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Excesso de velocidade durante a operação;
- Transporte de colaboradores;
- Transporte de materiais ferroviários;
- Carga e descarga de material;
- Puxamento e arraste de trilhos.

NUNCA POR AS MÃOS NAS PARTES MÓVEIS



Operação

- Apenas entre ou saia do rolo quando este estiver parado;
- Utilize as pegas e corrimões do rolo;
- Opere devagar quando fizer curvas apertadas. Mantenha as velocidades de operação recomendadas;
- Evite operar através de inclinações. Opere direito para cima ou para baixo;
- Assegure-se de que não há obstáculos na direção do rolo.
- Opere com particular cuidado em piso muito irregular.
- Proibida a compactação de borda de aterro em marcha ré.



Manutenção

PODE SER FEITO:



- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene (profissional habilitado);
- Substituição de componentes da laminas (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico;



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



TRATOR DE ESTEIRA

DESCRITIVO: Trator de esteira é um tipo de trator que se locomove através de esteiras movidas pelo sistema mecânico de transmissão. Sua finalidade é de servir para trabalhos pesados em áreas de difícil acesso e é usado principalmente para terraplenagem, escavação e ajudar no reboque de outras máquinas.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

Observação:

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS – TRATOR DE ESTEIRAS

Operação

O QUE PODE SER FEITO:

- Compactação terrenos e superfícies planas e não planas;
- Deslocamento de maciços de terra;
- Regularização de terreno.
- Puxamento de grade e amv's;
- Puxamento de trilhos;
- Auxilio em acidentes ferroviários;

O QUE NÃO PODE SER FEITO:

- Excesso de velocidade durante a operação;
- Transporte de colaboradores;
- Transporte de materiais ferroviários;
- Transitar sobre amv's:



Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas



Manutenção

PODE SER FEITO:



- Serviço de manutenção elétrica; faróis, ar condicionado, buzina, sirene (profissional habilitado);
- Substituição de componentes da laminas e esteiras (roletes, mancais, pinos, sapata, elo de ligação), baterias, sensores, filtros, correias, válvulas, calços, parafusos, tensores, buchas (peças de pequeno porte no geral);
- Serviços de manutenção hidráulica: substituição de filtros, óleo, mangueiras hidráulicas, cilindros hidráulicos, válvulas, solenoides e demais componentes hidráulicos; exceto os de maior peso, exemplo: bomba hidráulica e grupo completo do comando hidráulico;

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



CAMINHÃO BASCULANTE

DESCRITIVO: É um tipo específico de caminhão equipado com uma caçamba articulada na parte traseira, destinado ao transporte de grandes quantidades de material

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



CAMINHÃO BASCULANTE

O QUE PODE SER FEITO:



- Transportar material pétreo e entulhos;
- Transportar material metálico avulso;
- Utilização de manga de fundo de caçamba.

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Andar com a caçamba levantada;
- Transportar pessoas dentro da caçamba;
- Transportar dormente;
- Subir na caçamba durante a operação do caminhão;
- Colocar carga com peso excessivo, de acordo com o limite de peso de cada caçamba;
- Realizar carga e descarga e terrenos "instáveis" ou em aclives, declives.

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas



Manutenção



- Verificar antes de iniciar as atividades se n\u00e3o h\u00e1 vazamentos de óleo;
- Verificar a calibragem dos pneus;
- Troca de mangueiras hidráulicas (mecânico);
- Substituição da válvula fim de curso (mecânico);
- Reparos elétricos.



MAQUINÁRIO

RETROESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

PÁ CARREGADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

MINI ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

ESCAVADEIRA FLORESTAL

Orientações Específicas | Manutenção

MOTONIVELADORA

Orientações Específicas | Manutenção

ROLO COMPACTADOR

Orientações Específicas | Manutenção

TRATOR DE ESTEIRA

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO BASCULANTE

Orientações Específicas | Manutenção

CAMINHÃO MUNCK

Orientações Específicas | Manutenção



DESCRITIVO: Veículo que movimenta peças pesadas a partir de braços mecânicos, que auxiliam no carregamento da carga

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



O QUE <u>PODE</u> SER FEITO:



- Movimentação e transporte de variados tipos de cargas;
- Içamento de cargas;
- Remoção de materiais.

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Elevar cargas sem estar patolado (risco de capotar e risco a estrutura do caminhão);
- Içar pessoas com o munck
- Trafegar com o munck fora da base de apoio;
- Esqueça de recolher as patolas e colocar o munck no apoio para trafegar;

Obs: As atividades não citadas acima, não poderão ser executadas



Manutenção

PODE SER FEITO:


- Transferência de cargas;
- Troca de mangueira hidráulica;
- Reparos na elétrica.






Operação

- Em carga suspensa use sempre uma corda guia e para ajustes finos preferencialmente o bastão balizador para manter o controle da carga;
- Use sempre as duas extremidades presas com cinta ou correntes;
- Ao utilizar pera de laço de cabo, corrente; fixar as demais pernas que não estão sendo utilizadas para evitar movimento involuntários;
- Para transportar uma carga na ponte, use sempre anilha e correntes ou cintas com os ganchos travados.









Operação

- Verificar para que a carga esteja distribuída de maneira uniforme em todo o cumprimento e largura da caçamba;
- Verificar se a carga é úmida e propensa a grudar, por isso aumenta os riscos e exige maior cuidado;
- Respeitar os limites legais da carga;
- Isolar as áreas ao redor do veículo ao ser descarregado;
- Realizar carga e descarga sempre em terreno firme e nivelado. Nunca em terreno inclinado, aclives ou declives.











SUMÁRIO

- **OBJETIVO**
- **2** LEIS DA SEGURANÇA
- **ORIENTAÇÕES GERAIS**
- 4 MANUTENÇÕES GERAIS NO TRECHO Corretiva Emergencial Troca de Implementos
- 5 ABASTECIMENTO GERAL
 Orientações Específicas
- 6 BOAS PRÁTICAS
- 7 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
- 8 OPERAÇÃO E OBRAS



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- 2 EMPILHADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **PLATAFORMA ELEVATÓRIA**Orientações Especificas | Manutenção
- 4 CAMINHÃO MUNCK
 Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção

- 6 MINI CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **7** CAMINHÃO DE SUCÇÃO
 Orientações Especificas | Manutenção
- 8 CAMINHÃO HIDRO / PIPA
 Orientações Especificas | Manutenção
- 9 TRATOR COM CONCHA
 Orientações Especificas | Manutenção



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS

MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **EMPILHADEIRA**Orientações Especificas | Manutenção
- **PLATAFORMA ELEVATÓRIA**Orientações Especificas | Manutenção
- 4 CAMINHÃO MUNCK
 Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção



PÁ CARREGADEIRA

DESCRITIVO: Equipamento utilizado em diversos segmentos capazes de carregar materiais como areia, brita, terra, entulhos e minérios. Potentes e versáteis, são excelentes para trabalhos em grandes e pequenas áreas.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Proteções Obrigatória: Dispositivo Red/ Blue Zone. O dispositivo de alarme e de segurança desenvolvido para armazéns e áreas de grande circulação de pessoas e veículos, emite forte marcação luminosa na cor vermelha, com o objetivo de advertir e exibir a todos colaboradores a área de distância segura a se manter das empilhadeiras. Película ou vidro anti estilhaçamento.*

* Máquinas que não dispuserem do recurso terão prazo de 90 dias uteis para adequação. ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento. FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



PÁ CARREGADEIRA

O QUE PODE SER FEITO:



- Movimentação produto (granel);
- Movimentação de vagões (tracionadores);
- Reboque de outros equipamentos utilizando "cambão" (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas);
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando não estiver sendo utilizado;
- Manter uma boa análise de risco, de modo a evitar quedas, batidas contra partes do equipamento, prensamentos, queimaduras, etc.
- Seguir orientações das AST's.

O QUE NÃO PODE SER FEITO:

- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Operar ou realizar manutenção do equipamento sob o efeito de álcool ou drogas;
- Transportar/elevar pessoas dentro da caçamba;
- Fumar dentro da cabine de operação;
- Realizar manutenção com equipamento ligado;
- Realizar manutenção, em pontos críticos de prensamento/esmagamento, sem que o equipamento esteja devidamente calçado e travado com os dispositivos de segurança;
- Realizar manutenções acima de 2m de altura sem o uso de cinto de segurança e dispositivo trava quedas;
- Rebocar outros equipamentos utilizando cabo de aço ou cintas (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas);



PÁ CARREGADEIRA

Orientações Especificas | Manutenção 🛕



Bloqueio elétrico do equipamento, com chave de acionamento e chave geral dentro da caixa de bloqueio, com uso dos cadeados dos executantes e líder.



Travamento da articulação central.



Equipamento em Energia Potencial Zero.



Calçamento do braço de elevação (atividades que impossibilitam a posição de Energia Potencial Zero). E travamento dos pneus.



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS

MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **EMPILHADEIRA**Orientações Especificas | Manutenção
- **PLATAFORMA ELEVATÓRIA**Orientações Especificas | Manutenção
- 4 CAMINHÃO MUNCK
 Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção



EMPILHADEIRA

DESCRITIVO: Máquina usada principalmente para carregar e descarregar mercadorias/materiais.

Proteções Obrigatória: Dispositivo Red/ Blue Zone. O dispositivo de alarme e de segurança desenvolvido para armazéns e áreas de grande circulação de pessoas e veículos, emite forte marcação luminosa na cor vermelha, com o objetivo de advertir e exibir a todos colaboradores a área de distância segura a se manter das empilhadeiras.*

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



^{*} Máquinas que não dispuserem do recurso terão prazo de 90 dias uteis para adequação.

EMPILHADEIRA

O QUE PODE SER FEITO:



- Movimentação de cargas, desde que amarradas ou sobre plataforma e que não ultrapassem a capacidade do equipamento;
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando não estiver sendo utilizado;
- Sempre operar o equipamento fazendo o uso do cinto de segurança;
- Proibir a entrada e permanência de pessoas não autorizadas ao perímetro de isolamento da atividade:
- Remover a chave do contato ao término da atividade.
- Seguir orientações da AST;

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Operar equipamento sob o efeito de álcool ou drogas;
- Operar equipamento sem realizar o preenchimento do checklist;
- Utilizar equipamento para elevar/transportar pessoas:
- Deixar equipamento ligado e ausentar-se do local;
- Trabalhar com área sem isolamento;
- Ajustar as lanças com o equipamento ligado;
- Não utilizar alongador na lança da empilhadeira. Caso necessário, é obrigatória apresentação do memorial de cálculo e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e aprovação pelo fabricando de que o centro de gravidade do equipamento não será alterado:
- Operar equipamento com o uso de luvas;
- Deslocar o equipamento com a torre elevada:
- Deslocar-se próximo ao equipamento, sem obedecer a distância mínima (iluminação de perímetro);



EMPILHADEIRA

Orientações Especificas | Manutenção

	EMPILHADEIRA				HYSTER H155XL				
	PATRIMÔNIO	F005D.03718U							
LOCADORA			KRATERRA						
	CAPACIDADE MÁXIMA	7.000 KG							
	AST	828 PST - OPERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM EMPILHADEIRA							
EMPRESA			[] RUM	O TERC	EIRIZADA (
	DATA								
	HORÍMETRO INICIAL								
	HORÍMETRO FINAL								
	FUNCIONÁRIO/OPERADOR								
	REGISTRO/CS								
ITEM	DESCRIÇÃO	CONFORMIDA		40E	OBSERVAÇÃO				
		SIM	NÃO	N/A	⊞				
1	O OPERADOR HABILITADO A OPERAR O EQUIPAMENTO (NR.11)			8	3				
2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6 1						
3	BATERIA		8						
4	FUNCIONAMENTO DOS FREIOS								
5	CONDIÇÕES DA TORRE, CORRENTES, E GARFOS		*)				
6	CINTO DE SEGURANÇA								
7	RETROVISORES	_							
8	NÍVEL DE ARREFECIMENTO								
9	NÍVEL DE ÓLEO DE MOTOR	_							
10	NÍVEL DE COMBUSTÍVEL								
11	MANGUEIRAS/CILINDROS HIDRÁULICOS		-						
	ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PINEUS								
77501	EXTINTOR DE INCÊNDIO	-)				
	GIROFLEX/SINALIZAÇÃO LUMINOSA	-	-	-					
14			L	-					

Checklist de verificação do equipamento



Sempre trabalhar com área isolada.



Operação do equipamento sem utilização de luvas, para maior sensibilidade de operação.



Obedecer capacidade do equipamento.



Respeitar distância segura do equipamento.



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS

MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- 2 EMPILHADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- PLATAFORMA ELEVATÓRIA
 Orientações Especificas | Manutenção
- 4 CAMINHÃO MUNCK
 Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção



PLATAFORMA ELEVATÓRIA

DESCRITIVO: Equipamento utilizado para trabalhos em altura, auxiliando profissionais que realizam manutenção em locais de difícil acesso, como fachadas, galpões e pavilhões

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



PLATAFORMA ELEVATÓRIA

O QUE PODE SER FEITO:



- Elevação de colaboradores para realização de atividades em trabalhos aéreos, onde não exista estrutura física que permita o acesso:
- Sempre operar o equipamento fazendo o uso do cinto de segurança ancorado ao cesto de operação;
- Proibir a entrada e permanência de pessoas não autorizadas ao perímetro de isolamento da atividade;
- Planejar o acionamento do equipamento e manter distância segura de áreas restritas e proximidade com áreas energizadas;
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando não estiver sendo utilizada;
- Seguir orientações da AST.

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Operar equipamento sob o efeito de álcool ou drogas;
- Operar equipamento sem realizar o preenchimento de todas as documentações necessárias (Checklist de plataforma; Checklist de cinto de segurança; Questionário de Saúde Ocupacional; Permissão de Trabalho; etc.);
- Deslocar equipamento com mais de uma pessoa no cesto de trabalho, quando percorrendo grandes distâncias (Ex.: do estacionamento até a frente de trabalho);
- Operar/deslocar equipamento em períodos de chuva (tanto no deslocamento como na execução), e com ventos fortes;
- Operar equipamento com vazamentos hidráulicos e/ou falhas;
- Operar equipamento sem o operador de solo:
- Utilizar equipamento para transporte de peças.



PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Orientações Especificas | Manutenção



Área de trabalho isolada.

	IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA	PI	ATAFORM	A ELEVÁTORIA (]15mt]26mt 4	mt
	EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO	[]RU	MD [] TER	CEIRIZADA L		
	DATA					
	HORÎMETRO INICIAL					_
	HORÍMETRO FINAL	9				
	IDENTIFICAÇÃO DO 17 OPERADOR + REGISTRO/CS					
	identificação do 2º operador + registro/cs					
TEM	O QUE VERIFICAR?	SIM	NAO	ě	OBSERVAÇÃO	
1	OPERADORES ESTÃO TREINADOS E HABILITADOS					
2	TREINAMENTO DE PTA ESTÁ VÁLIDO			Ĩ		_
3	TREINAMENTO DE NRBS ESTÁ VÁLIDO	8		Ĩ		Π
4	HÁ 24 OPERADOR PARA ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO E A ATIVIDADE			55		_
5	NÍVEL DE COMBUSTÍVEL ESTÁ ACIMA DE 50%					_
6	NÍVEL DE ÓLEO HIDRÁULICO ESTÁ DENTRO DA FAIXA MÍN. E MÁX.			Į.		_
7	NÍVEL DE ÓLEO DE MOTOR ESTÁ DENTRO DA FAIXA MÍN. E MÁX.					_
8	MÁQUINA NÃO APRESENTA NENHUM VAZAMENTO DE ÖLBO ISE NÃO APRESENTA VAZAMENTO = SIM) ISE APRESENTA VAZAMENTO = NÃO!			Ť		_
9	EXTINTOR DE INCÊNDIO ESTÁ NA MÁQUINA	8	î			_
10	EXTINTOR DE INCÊNCIO ESTÁ PRESSURIZADO		Ĭ	Ī		_
11	EXTINTOR DE INCÊNDIO ESTA NA VALIDADE			Ĭ		_
12	BUZINA/SINALIZAÇÃO SONORA ESTÁ FUNCIONANDO					_
13	GIROFLEX/SINAUZAÇÃO LUMINOSA ESTÁ FUNCIONANDO	8	4	9		_
14	BOTÕES DE EMERGÊNCIA FORAM TESTADOS			÷		_
15	BOTÕES DE EMERGÊNCIA ATUARAM CORRETAMENTE		×			_
16	JOYSTICKS DE COMANDO DO CESTO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE		1	Ī		_
17	BOTÕES DE COMANDO DO CESTO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE			Ī		_
18	BOTÕES DE COMANDO DO SOLO ESTÃO PUNCIONANDO CORRETAMENTE					_
19	PORTA DE ACESSO AO CESTO ESTÁ FECHANDO CORRETAMENTE	8	4	9		_
132	REALIZAR VERIFICAÇÃO APÓS A UTILIZAÇ	ÃO DA F	LATAFOR	MA		_
20	APOS UTILIZAÇÃO, MÁQUINA FOI GUARDADA DENTRO DO ARMAZÉM XIV			Ĭ.		=
21	APÓS UTILIZAÇÃO, MÁQUINA FOI POSICIONADA EM "ENERGIA POTENCIAL ZERO"					_
	APÓS UTILIZAÇÃO, CHÁVES FORAM DEVOLVIDAS AO RESPONSÁVEL	8	0	9		_
22		ė –	0	-		-
	APÓS UTILIZAÇÃO, MÁQUINA FOI DEIXADA LIMPA E EM CONDIÇÕES DE USO PARA OS PRÓXIMOS UTILIZADORES CASO QUALQUER DAS RESPOSTAS SEJA "NÃO", O TRABALHO NÃO PODE:					=

Checklist de pré e pós uso.

rumo

ENERGIA POTENCIAL ZERO

- ESTACIONAR MÁQUINA COMTODOS OS CILINDROS HIDRÁULICOS RECOLHIDOS:
- CESTO DE OPERAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONTATO COM O SOLO (INCLINAR CESTO); (NÃO APLICAR CARGA/FORÇA CONTRA O SOLO)





Equipamento em Energia Potencial Zero.



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS

MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **EMPILHADEIRA**Orientações Especificas | Manutenção
- **PLATAFORMA ELEVATÓRIA**Orientações Especificas | Manutenção
- **CAMINHÃO MUNCK**Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção



DESCRITIVO: Veículo que movimenta peças pesadas a partir de braços mecânicos, que auxiliam no carregamento da carga

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



O QUE PODE SER FEITO:



- Elevação e movimentação de cargas;
- Proibir a entrada e permanência de pessoas não autorizadas ao perímetro de isolamento da atividade;
- Utilizar corda guia para ajudar no encaminhamento da carga elevada;
- Utilizar somente dispositivos de içamento inspecionados e validados (fita colorida);
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando não estiver sendo utilizado:
- Seguir orientações da AST.

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sob o efeito de álcool ou drogas (operação de exclusiva responsabilidade da empresa contratada);
- Realizar atividade de içamento sem que o perímetro de ação da lança e material içado esteja isolado;
- Ultrapassar/permanecer na área de isolamento caso não esteja envolvido na execução da atividade;
- Realizar atividade de içamento sem que o equipamento esteja devidamente patolado;
- Patolar equipamento dentro do gabarito ferroviário;
- Movimentar equipamento com cargas soltas;
- Movimentar equipamento com a lança acionada ou sobre a carroceria do equipamento;
- Posicionar-se sobre cargas em elevação ou permanecer sobre a carroceria durante a atividade de içamento.



Orientações Especificas | Manutenção



Equipamento em Energia Potencial Zero.



Patolamento adequado do equipamento.



SUMÁRIO – OPERAÇÃO E OBRAS

MAQUINÁRIO

- PÁ CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- 2 EMPILHADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **PLATAFORMA ELEVATÓRIA**Orientações Especificas | Manutenção
- **CAMINHÃO MUNCK**Orientações Especificas | Manutenção
- **GUINDASTE**Orientações Especificas | Manutenção



GUINDASTE

DESCRITIVO: Equipamento utilizado para a elevação e a movimentação de cargas e materiais pesados.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



GUINDASTE

O QUE PODE SER FEITO:



- Elevação de cargas e estruturas;
- Elevação de correias (transportadoras/elevadores);
- Comunicação com operador do equipamento via radio Ponto a Ponto;
- Proibir a entrada e permanência de pessoas não autorizadas ao perímetro de isolamento da atividade;
- Utilizar corda guia para ajudar no encaminhamento da carga elevada;
- Utilizar dispositivos de içamento inspecionados e contemplados no Plano de Riggina;
- Seguir orientações da AST.

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sob o efeito de álcool ou drogas (operação de exclusiva responsabilidade da empresa contratada):
- Realizar atividade de içamento sem que todas as documentações estejam preenchidas e verificadas (permissão de trabalho; checklists; plano de rigging, etc.);
- Realizar atividade de içamento sem que o perímetro de ação da lança e material içado esteja isolado;
- Ultrapassar/permanecer na área de isolamento caso não esteja envolvido na execução da atividade;
- Realizar atividade sem que o guindaste esteja devidamente patolado;
- Realizar atividades em períodos de chuva e ventos fortes;
- Posicionar-se sobre cargas em elevação.



GUINDASTE

Orientações Especificas | Manutenção



Rádio ponto-a-ponto para comunicação exclusiva com o operador do guindaste.



Patolamento do guindaste.



Dispositivos de içamento e cordas guia.



Área de trabalho isolada.



- 6 MINI CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **7** CAMINHÃO DE SUCÇÃO
 Orientações Especificas | Manutenção
- 8 CAMINHÃO HIDRO / PIPA Especificas | Manutenção
- 9 TRATOR COM CONCHA
 Orientações Especificas | Manutenção



MINI CARREGADEIRA

DESCRITIVO: Máquina pequena, de estrutura rígida, movida a motor com braços de elevação que pode ser conectada a uma ampla variedade de cacambas e outras ferramentas ou acessórios.

Proteções Obrigatória: Dispositivo Red/ Blue Zone. O dispositivo de alarme e de segurança desenvolvido para armazéns e áreas de grande circulação de pessoas e veículos, emite forte marcação luminosa na cor vermelha, com o objetivo de advertir e exibir a todos colaboradores a área de distância segura a se manter das empilhadeiras. Película ou vidro anti estilhaçamento.*

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



^{*} Máquinas que não dispuserem do recurso terão prazo de 90 dias uteis para adequação.

MINI CARREGADEIRA

O QUE PODE SER FEITO:



- Movimentação de produto e materiais durante limpezas (acúcar, milho, soia, areia, pedras, ferramentas);
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando não estiver sendo utilizado;
- Seguir orientações das AST's relacionadas as atividades (039-PST, 275–PST, 289-PST, 1181-PST, 1118).

O QUE <u>NÃO</u> PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Transportar/elevar pessoas dentro da caçamba;
- Dar carona na escada:
- Operar de porta aberta;
- Ao estacionar, deixar a concha ou retro suspensos;
- Não transportar material dentro da cabine;
- Fumar dentro da cabine de operação;
- Realizar manutenção com equipamento ligado;
- Realizar manutenção, em pontos críticos de prensamento/esmagamento, sem que o equipamento esteja devidamente calçado e travado com os dispositivos de segurança;
- Realizar manutenções acima de 2m de altura sem o uso de cinto de segurança e dispositivo trava quedas;
- Rebocar outros equipamentos utilizando cabo de aço ou cintas (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas).



- 6 MINI CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **7** CAMINHÃO DE SUCÇÃO
 Orientações Especificas | Manutenção
- 8 CAMINHÃO HIDRO / PIPA Especificas | Manutenção
- 9 TRATOR COM CONCHA
 Orientações Especificas | Manutenção



CAMINHÃO DE SUCÇÃO

DESCRITIVO: Caminhão equipado com sistema que utiliza força de sucção, vácuo ou não, para remoção de resíduos determinados, sólido ou líquido, tubulações ou mesmo desobstrução de galerias de esgoto ou similares.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



CAMINHÃO DE SUCÇÃO

O QUE <u>PODE</u> SER FEITO:



- Sucção de produto durante as limpezas operacionais (açúcar, milho, soja, água e produto não conforme);
- Manter o equipamento isolado e estacionado em local seguro durante as limpezas;
- Seguir orientações das AST's relacionadas as atividades (880-PST. 1213-PST).

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Fumar dentro da cabine de operação;
- Realizar manutenção com equipamento ligado;
- Realizar manutenção, em pontos críticos de prensamento/esmagamento, sem que o equipamento esteja devidamente calçado e travado com os dispositivos de segurança;
- Realizar manutenções acima de 2m de altura sem o uso de cinto de segurança e dispositivo trava quedas;
- Rebocar outros equipamentos utilizando cabo de aço ou cintas (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas);



- 6 MINI CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **7** CAMINHÃO DE SUCÇÃO
 Orientações Especificas | Manutenção
- 8 CAMINHÃO HIDRO / PIPA Especificas | Manutenção
- 9 TRATOR COM CONCHA
 Orientações Especificas | Manutenção



CAMINHÃO HIDRO/PIPA

DESCRITIVO: Caminhão equipado com um reservatório para transporte de líquidos ou materiais pulverulentos.

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.



CAMINHÃO HIDRO/ PIPA

O QUE PODE SER FEITO:



- Limpezas operacionais utilizando jato de água nas áreas do terminal:
- Manter o equipamento isolado e estacionado em local seguro durante as limpezas;
- Seguir orientações das AST's relacionadas as atividades (1194-PST).

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado;
- Fumar dentro da cabine de operação;
- Realizar o jateamento de água com o caminhão em movimento:
- Realizar manutenção com equipamento ligado;
- Realizar manutenção, em pontos críticos de prensamento/esmagamento, sem que o equipamento esteja devidamente calçado e travado com os dispositivos de segurança;
- Realizar manutenções acima de 2m de altura sem o uso de cinto de segurança e dispositivo trava quedas;
- Rebocar outros equipamentos utilizando cabo de aço ou cintas (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas);



- 6 MINI CARREGADEIRA
 Orientações Especificas | Manutenção
- **7** CAMINHÃO DE SUCÇÃO
 Orientações Especificas | Manutenção
- 8 CAMINHÃO HIDRO / PIPA Especificas | Manutenção
- 9 TRATOR COM CONCHA
 Orientações Especificas | Manutenção



TRATOR COM CONCHA

DESCRITIVO: Equipamento comumente utilizado em escavações e remoções de materiais em menor escala, sendo bastante utilizada em obras de construção de pequeno, médio e grande porte.

Proteções Recomendadas: Cabine ROPS/ FOPS. Dispositivo com finalidade de proteger o operador contra capotamento e queda de objetos.

Proteções Obrigatória: Dispositivo Red/ Blue Zone. O dispositivo de alarme e de segurança desenvolvido para armazéns e áreas de grande circulação de pessoas e veículos, emite forte marcação luminosa na cor vermelha, com o objetivo de advertir e exibir a todos colaboradores a área de distância segura a se manter das empilhadeiras. Película ou vidro anti estilhaçamento.*

Categoria

Equipamentos Móveis

Legislação aplicável

Brasil: NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 - Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos.

Funções aptas a operar

Trabalhadores capacitados e autorizados conforme legislação especifica.

No caso de ausência de legislação, será necessário elaboração procedimento operacional contemplando os requisitos de aptidão a serem cumpridos.

Inspeção e manutenção

Aplicar Check List de pré-uso para este equipamento.

Inspecionar e realizar as manutenções adequadas conforme padrão estabelecido pelo fabricante e diretrizes normativas em vigência — Cenário Nacional e diretrizes internas da Rumo.

ROPS: Roll Over Protective Structure, significa Estrutura Protetora Contra Capotamento.

FOPS: Falling Objects Protective Structure, significa Estrutura com Proteção contra Queda de Objetos



^{*} Máquinas que não dispuserem do recurso terão prazo de 90 dias uteis para adequação.

TRATOR COM CONCHA

O QUE PODE SER FEITO:



- Movimentação de produto e materiais durante limpezas (açúcar, milho, soja, areia, pedras, ferramentas), obedecendo as limitações da concha ou carretinha;
- Manter equipamento em Energia Potencial Zero quando n\u00e3o estiver sendo utilizado:
- Seguir orientações das AST's relacionadas as atividades (039-PST, 275–PST).

O QUE NÃO PODE SER FEITO:



- Operar equipamento sem estar treinado e habilitado:
- Transportar/elevar pessoas dentro da caçamba;
- Dar carona na escada;
- Operar de porta aberta;
- Ao estacionar, deixar a concha ou retro suspensos;
- Não transportar material dentro da cabine;
- Fumar dentro da cabine de operação;
- Realizar manutenção com equipamento ligado;
- Realizar manutenção, em pontos críticos de prensamento/esmagamento, sem que o equipamento esteja devidamente calçado e travado com os dispositivos de segurança;
- Realizar manutenções acima de 2m de altura sem o uso de cinto de segurança e dispositivo trava quedas;
- Rebocar outros equipamentos utilizando cabo de aço ou cintas (Ex.: reboque de caminhões e outras máquinas);



ANEXO – ESPECIFICAÇÕES GRADES DE PROTEÇÃO

Tela Otis malha 10x10 no fio 12 as cantoneiras lateral de 1"x1"x3/16

Quadro de cantoneira 1"x1x3/16 e ferros redondo de 1/2" para gradil

Barra chata na horizontal barra chata 1"x1/4" e na vertical ferros de 1/2"

